

Druck-Transmitter mit Bluetooth-Interface Pressure transmitter with Bluetooth interface

Druck-Transmitter für alle Druckmessbereiche in den Grenzen zwischen Vakuum und 5000 bar für Anwendungen mit Bluetooth Interface.
Pressure transmitter for all pressure measuring ranges between vacuum and 5000 bar for applications with Bluetooth interface.

Typische Anwendungsbereiche Typical application areas

- Bahn
Railway

- Fahrzeugtechnik
Vehicle technology

- LKWs
Trucks

- Baumaschinen, Spezialmaschinen
Construction machinery, special machines

- Forst-, Landwirtschaftsmaschinen
Forest -, agricultural machines

- Luft- und Raumfahrt
Aerospace

- Medizintechnik
Medical technology

- Marine
Marine

- Umwelttechnik ✓
Environmental engineering

- Maschinenbau und Automatisierungstechnik ✓
Mechanical engineering and automation technology


- Prozesstechnik ✓
Process technology

- Motorsport ✓
Motorsport

Beispiele Examples



Entwurf // Draft



Entwurf // Draft

Zulassungen und Prüfungen Certificates and Tests

in Bearbeitung // in processing

Die umseitige Übersicht zeigt alle justierbaren Parameter dieses Sensors.
Die angezeigten Werte umschreiben die Standard-Grenzwerte.

The overview overleaf shows all adjustable parameters of this sensor.
The displayed values describe the standard limit values.

Jeder Parameter ist dem tatsächlichen Kundenbedarf anpassbar.
Die Vielzahl Parameter-spezifischer Möglichkeiten ist im Detail
und mit Beispielen in folgendem Dokument zusammengestellt
und als weiterer Download verfügbar.

Each parameter can be adjusted according to actual customer needs.
The large number of parameter-specific options is compiled in detail
and with examples in the following document
and is available as a further download.



DOWNLOAD

Sie benötigen eine individuelle Lösung?

Unsere Stärken sind die Entwicklung und Fertigung der optimalen Lösung für jeden kundenspezifischen Bedarf.
Aus der grenzenlosen Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen die Sensortechnik bietet, entwickeln wir genau die Richtige.

Wir produzieren 100% kundenspezifisch.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ...wir meistern das!

Do you need an individual solution?

Our strengths are the development and manufacture of the optimal solution for every customer-specific requirement.
From the limitless variety of possibilities that sensor technology offers you, we will develop exactly the right one.

We produce your request 100% customized.

Give us a call or write to us ...we can do it!



Druck-Transmitter mit Bluetooth-Interface**Pressure transmitter with Bluetooth interface****Basis-Spezifikation****Basic specification**

	min. ... max. Werte // Values (garantiert // guaranteed)
Druck Pressure	
Messbereichsgrenzen <i>Measuring range limits</i>	Vakuum // vacuum ... 5000 bar (Nenndruck // nominal pressure)
Überdrücke (in Abhängigkeit oberer Messbereichsgrenze) <i>Over pressures (depending on upper measuring range limit)</i>	<500 bar: $\geq 2x$ Nenndruck // nominal pressure; 500-700 bar: $\geq 1,5x$ Nenndruck // nominal pressure; >700 bar: $\geq 1,2x$ Nenndruck // nominal pressure; (andere möglich // others possible)
Berstdrücke (in Abhängigkeit oberer Messbereichsgrenze) <i>Burst pressures (depending on upper measuring range limit)</i>	<500 bar: $\geq 3x$ Nenndruck // nominal pressure; 500-700 bar: $\geq 2x$ Nenndruck // nominal pressure; >700 bar: $\geq 1,5x$ Nenndruck // nominal pressure; (andere möglich // others possible)
Temperatur-Einsatzbereich Operating temperature range	
Medium <i>Medium</i>	-20 °C ... +85 °C
Umgebung <i>Ambient</i>	-20 °C ... +85 °C
kompensierter Bereich <i>compensated area</i>	-20 °C ... +85 °C
Mechanik Mechanics	
Schockbelastbarkeit <i>Shock resilience</i> (DIN EN 60068-2-32)	in Bearbeitung // in processing
Vibrationsbelastbarkeit <i>Vibration resilience</i> (DIN EN 60068-2-6)	in Bearbeitung // in processing
Stoßbelastbarkeit <i>Shock load capacity</i> (DIN EN 60068-2-27)	in Bearbeitung // in processing
Material in Medienkontakt <i>Material in media contact</i>	Edelstahl, Titan, Silizium // Stainless steel, titanium, silicon
Material Gehäuse <i>Housing material</i>	Edelstahl, Titan, // Stainless steel, titanium
Prozessanschlüsse <i>Process connections</i>	nach Kundenwunsch // according to customer requirements
elektrische Anschlüsse <i>Electrical connections</i>	
elektrische Ausgangsbelegung <i>Electrical output assignment</i>	Bluetooth Low Energy 5.2
Gewicht <i>Weight</i>	~ 200 g
Schutzklassen <i>Protection classes</i> (DIN EN 60529)	... IP69K
Status	11.12.2020

*1: einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Endwert-Abweichung (nach IEC 61298-2)

*1: including non-linearity, hysteresis, repeatability, zero point- and final value deviation (according to IEC 61298-2)

*2: Best Fit Straight Line

*2: Best Fit Straight Line

min. ... max. Werte // Values
(garantiert // guaranteed)

Elektronik und elektrische Parameter**Electronics and electrical parameters**

Ausgang Output	
@Druck-Messung <i>@Pressure measurement</i>	Bluetooth Low Energy 5.2
@Temperatur-Messung <i>@Temperature measurement</i>	
@Kraft-Messung <i>@Force measurement</i>	
Ansprechzeit 10-90% (typisch) Response time 10-90% (typical)	
@Druck-Messung <i>@Pressure measurement</i>	einstellbar // adjustable
@Temperatur-Messung <i>@Temperature measurement</i>	
Eingang Input	
Versorgung <i>Supply</i>	
Lastwiderstand <i>Load resistance</i>	
Stromaufnahme (typisch) <i>Power consumption (typical)</i>	
Spannungsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>	
Genauigkeit Accuracy	
Gesamtfehler*1 @RT (typisch) <i>Total error*1 @RT (typical)</i>	$\pm 1,00$ % FS
Nichtlinearität (BFSL*2) <i>Non-linearity (BFSL*2)</i>	$\pm 0,15$ % FS
Stabilität / Jahr <i>Stability / year</i>	$\pm 0,15$ % FS
Kompensierter Bereich Compensated area	
mittlerer Temperatur-Koeffizient Offset <i>mean temperature coefficient offset</i>	$\pm 0,25$ % FS
mittlerer Temperatur-Koeffizient Spanne <i>mean temperature coefficient range</i>	$\pm 0,25$ % FS
Außerhalb kompensierter Bereich Outside of the compensated area	
Gesamtfehler*1 @untere Grenz-Temperatur <i>Total error*1 @lower limit temperature</i>	... $\pm 2,00$ %
Gesamtfehler*1 @obere Grenz-Temperatur <i>Total error*1 @upper limit temperature</i>	... $\pm 2,00$ %