

Eigensicherer Druck-Transmitter für Industrie-Anwendungen (Zone 1) Intrinsically safe pressure transmitter for industrial applications (Zone 1)

Eigensicherer Druck-Transmitter für alle Druckmessbereiche in den Grenzen zwischen Vakuum und 2000 bar für industrielle Anwendungen und mit Ex-Zulassung für Zone 1.
Intrinsically safe pressure transmitter for all pressure measuring ranges within the limits between vacuum and 2000 bar for industrial applications and with explosion-proof certificate for Zone 1

Typische Anwendungsbereiche Typical application areas

- Bahn
Railway

- Fahrzeugtechnik
Vehicle technology

- LKWs
Trucks

- Baumaschinen, Spezialmaschinen
Construction machinery, special machines

- Forst-, Landwirtschaftsmaschinen
Forest -, agricultural machines

- Luft- und Raumfahrt
Aerospace

- Medizintechnik
Medical technology

- Marine
Marine


- Umwelttechnik ✓
Environmental engineering

- Maschinenbau und Automatisierungstechnik ✓
Mechanical engineering and automation technology

- Prozesstechnik ✓
Process technology

- Motorsport
Motorsport

Beispiele Examples



Zulassungen und Prüfungen Certificates and Tests

IBExU 04 ATEX 1182, II 2G Ex ia IIC T4 Gb

Die umseitige Übersicht zeigt alle justierbaren Parameter dieses Sensors.
Die angezeigten Werte umschreiben die Standard-Grenzwerte.

The overview overleaf shows all adjustable parameters of this sensor.
The displayed values describe the standard limit values.

Jeder Parameter ist dem tatsächlichen Kundenbedarf anpassbar.
Die Vielzahl Parameter-spezifischer Möglichkeiten ist im Detail
und mit Beispielen in folgendem Dokument zusammengestellt
und als weiterer Download verfügbar.

Each parameter can be adjusted according to actual customer needs.
The large number of parameter-specific options is compiled in detail
and with examples in the following document
and is available as a further download.



DOWNLOAD

Sie benötigen eine individuelle Lösung?

Unsere Stärken sind die Entwicklung und Fertigung der optimalen Lösung für jeden kundenspezifischen Bedarf.
Aus der grenzenlosen Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen die Sensortechnik bietet, entwickeln wir genau die Richtige.

Wir produzieren 100% kundenspezifisch.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns ...wir meistern das!

Do you need an individual solution?

Our strengths are the development and manufacture of the optimal solution for every customer-specific requirement.
From the limitless variety of possibilities that sensor technology offers you, we will develop exactly the right one.

We produce your request 100% customized.

Give us a call or write to us ...we can do it!



Eigensicherer Druck-Transmitter für Industrie-Anwendungen (Zone 1) Intrinsically safe pressure transmitter for industrial applications (Zone 1)

Basis-Spezifikation

Basic specification

	min. ... max. Werte // Values (garantiert // guaranteed)
Druck Pressure	
Messbereichsgrenzen <i>Measuring range limits</i>	≤2.000 bar (Zulassungsbeschränkung // admission restriction)
Überdrücke (in Abhängigkeit oberer Messbereichsgrenze) <i>Over pressures (depending on upper measuring range limit)</i>	<500 bar: ≥2x Nenndruck // nominal pressure; 500-700 bar: ≥1,5x Nenndruck // nominal pressure; >700 bar: ≥1,2x Nenndruck // nominal pressure; (andere möglich // others possible)
Berstdrücke (in Abhängigkeit oberer Messbereichsgrenze) <i>Burst pressures (depending on upper measuring range limit)</i>	<500 bar: ≥3x Nenndruck // nominal pressure; 500-700 bar: ≥2x Nenndruck // nominal pressure; >700 bar: ≥1,5Nenndruck // nominal pressure; (andere möglich // others possible)

Temperatur-Einsatzbereich Operating temperature range

Medium <i>Medium</i>	-40 °C ... +85 °C
Umgebung <i>Ambient</i>	-40 °C ... +85 °C
kompensierter Bereich <i>compensated area</i>	-40 °C ... +85 °C

Mechanik Mechanics

Schockbelastbarkeit <i>Shock resilience</i> (DIN EN 60068-2-32)	... 1000 g [g; 9,81m/s ²]
Vibrationsbelastbarkeit <i>Vibration resilience</i> (DIN EN 60068-2-6)	... 20 g [g; 9,81m/s ²]
Stoßbelastbarkeit <i>Shock load capacity</i> (DIN EN 60068-2-27)	... 50 g [g; 9,81m/s ²]
Material in Medienkontakt <i>Material in media contact</i>	Edelstahl // Stainless steel
Material Gehäuse <i>Housing material</i>	Edelstahl // Stainless steel
Prozessanschlüsse <i>Process connections</i>	nach Kundenwunsch // according to customer requirements
elektrische Anschlüsse <i>Electrical connections</i>	nach Kundenwunsch // according to customer requirements
elektrische Ausgangsbelegung <i>Electrical output assignment</i>	nach Kundenwunsch // according to customer requirements
Gewicht <i>Weight</i>	80 g ... 120 g
Schutzklassen <i>Protection classes</i> (DIN EN 60529)	... IP69K

Status 25.11.2020

*1: einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Wiederholbarkeit, Nullpunkt- und Endwert-Abweichung (nach IEC 61298-2)

*1: including non-linearity, hysteresis, repeatability, zero point- and final value deviation (according to IEC 61298-2)

*2: Best Fit Straight Line

*2: Best Fit Straight Line

Elektronik und elektrische Parameter Electronics and electrical parameters

	min. ... max. Werte // Values (garantiert // guaranteed)
Ausgang Output	
@Druck-Messung <i>@Pressure measurement</i>	2-Leiter Strom // 2-wire Current loop
@Temperatur-Messung <i>@Temperature measurement</i>	
@Kraft-Messung <i>@Force measurement</i>	
Ansprechzeit 10-90% (typisch) Response time 10-90% (typical)	
@Druck-Messung <i>@Pressure measurement</i>	1 ms ... 2 ms
@Temperatur-Messung <i>@Temperature measurement</i>	
Eingang Input	
Versorgung <i>Supply</i>	10 VDC ... 27 VDC
Lastwiderstand <i>Load resistance</i>	Ra ≤ (US - 10V) / 20mA
Stromaufnahme (typisch) <i>Power consumption (typical)</i>	≤ 3,8 mA
Spannungsfestigkeit <i>Dielectric strength</i>	500 VAC / 710 VDC
Genauigkeit Accuracy	
Gesamtfehler*1 @RT (typisch) <i>Total error*1 @RT (typical)</i>	... ±0,50 % FS
Nichtlinearität (BFSL*2) <i>Non-linearity (BFSL*2)</i>	... ±0,15 %
Stabilität / Jahr <i>Stability / year</i>	... ±0,15 %
Kompensierter Bereich Compensated area	
mittlerer Temperatur-Koeffizient Offset <i>mean temperature coefficient offset</i>	... ±0,15 %/10K
mittlerer Temperatur-Koeffizient Spanne <i>mean temperature coefficient range</i>	... ±0,15 %/10K
Außerhalb kompensierter Bereich Outside of the compensated area	
Gesamtfehler*1 @untere Grenz-Temperatur <i>Total error*1 @lower limit temperature</i>	... ±2,00 %
Gesamtfehler*1 @obere Grenz-Temperatur <i>Total error*1 @upper limit temperature</i>	... ±2,00 %